

Tehnički List – Multimesh sa linerom

Primjena

Materijal je posebno namijenjen za velike formate vanjskog oglašavanja. Idealno je rješenje za oblaganje pročelja zgrada, izradu reklamnih ploča i transparenta.

Zahvaljujući svojoj propusnosti zraka (mesh struktura) omogućuje bolju otpornost na vjetar i smanjuje naprezanje tkanine pri vanjskim uvjetima, uz održavanje visokokvalitetnog otiska.

Kompatibilnost pisača

Solvent, Eco-solvent, UV i Latex pisači.

Uvjeti skladištenja i rok trajanja

Rok trajanja proizvoda je 12 mjeseci.

Preporučeni uvjeti skladištenja: temperatura 22 °C, relativna vlažnost 50–55 %, u hladnom, suhom i dobro prozračenom unutarnjem prostoru.

Specifikacije

Specifikacija	Vrijednost
Osnovna tkanina	Polyester
Pređa	1000D × 1000D
Gustoća niti	12 × 12 Fd/inch
Ukupna težina	360 ± 20 g/m ²
Vlačna čvrstoća (DIN 53354)	L: 1250 N/5 cm · W: 1250 N/5 cm
Propusnost svjetla	44 %
Propusnost zraka	2711 mm/s
Otpornost na temperaturu	-30 °C do +70 °C